

Flach und bis 65.000 l Volumen

GRAF Flachtank Platin in Größen XL und XXL

Die geringe Einbautiefe und das geringe Aushubvolumen sprechen für einen Flachtank aus Kunststoff – zunehmend auch im Objektbereich. Neben den bekannten Größen von 1.500 l bis 7.500 l bietet Graf den Flachtank Platin nun in XL- und XXL-Varianten von 10.000 l bis 65.000 l Fassungsvermögen an. Der nur 125 cm hohe Graf Flachtank Platin XXL ist damit das größte am Markt angebotene Flachtanksystem.

Auch in den Größen XL und XXL überzeugt der Graf Flachtank Platin mit den Vorteilen eines Kunststofftanks: Das geringe Gewicht reduziert Aufwand und Kosten für den Transport und den Einbau. Trotz des geringen Gewichts kann der Flachtank mit einer Überfahrbarkeit bis 30 t eingebaut werden. Graf gewährt als Ausdruck der hohen Qualität 30 Jahre Garantie auf die neuen unterirdischen Tankvarianten.

Durchdachte Lösungen wie die hochwertige Filtertechnik, die platzsparend in der DIN-konformen Domöffnung (800 mm) untergebracht wird, sowie die teleskopier- und neigbaren Teleskop-Abdeckungen reduzieren den Aufwand bei der Montage und garantieren eine einfache Installation. Die ideal aufeinander abgestimmten Einzelkomponenten des Systems vermeiden unbeabsichtigte Installationsfehler und garantieren einen nahezu wartungsfreien Betrieb.

Der Tankdom ist drehbar und wird bereits mit 5 vormontierten Lippendichtungen in der Größe DN 150 geliefert. Damit lassen sich Anschlüsse unabhängig von der Einbaulage des Tanks nahezu ohne kostenintensive Bögen herstellen. Optional können auch Anschlussstutzen bis DN 300 werksseitig eingeschweißt werden. Dies spart Zeit und Kosten bei der

Pressemeldung



Montage. Der Tank wird serienmäßig mit einem Tankdom geliefert, kann jedoch auf Kundenwunsch problemlos mit einem weiteren Tankdom ausgerüstet werden. Ein in der Domöffnung integriertes Edelstahlprofil garantiert die hohe Passgenauigkeit und damit die sichere Montage der Tankdome. Durch Profildichtungen für die Aufnahme der Tankdome und Teleskop-Abdeckungen ist eine Abdichtung der Tanks bis zur Geländeoberkante gewährleistet.

Für die Regenwassernutzung können individuelle Kundenlösungen aus dem bewährten Graf Modulsystem zusammengestellt werden. Die Komplettpakete des Herstellers enthalten neben Tank, Tankabdeckung und Filtersystem auch alle benötigten Zubehörkomponenten wie beispielsweise schwimmende Ansauggarnitur, Überlaufsiphon und Pumpe. Zudem werden Lösungen für Retention sowie kombinierte Regenrückhaltung mit Regenwassernutzung, genannt „Retention plus“, bereits zur Markteinführung angeboten. Der Platin XL/XXL ist auch als Versickerungs- und Löschwassertank konfigurierbar.



GRAF_PR_Platin_XL_15000_Maxi_DN_150_Verschluss.jpg
Der Flachtank Platin XL und XXL wird serienmäßig mit einem Tankdom geliefert, kann jedoch auf Kundenwunsch problemlos mit einem weiteren Tankdom ausgerüstet werden.

Pressemeldung



GRAF_PR_Platin_XL_15000L_Ausbaupaket_3.jpg

Die hochwertige Filtertechnik, die platzsparend in der DIN-konformen Domöffnung untergebracht wird, garantiert eine einfache Installation.



GRAF_PR_Platin_XL_15000L_Haus_Eco_plus.jpg

Komplettpakete von GRAF enthalten neben Tank, Tankabdeckung und Filtersystem auch alle benötigten Zubehörkomponenten wie beispielsweise schwimmende Ansauggar-nitur, Überlaufsiphon und Pumpe.

Pressemeldung



Weitere Informationen über die Otto Graf GmbH finden Sie hier: graf.info/unternehmensprofil



Ihr Ansprechpartner:

Andreas Steigert
- Public Relations -

Telefon: 07641/ 589-46
Telefax: 07641/ 589-5546
presse@graf.info